

## CORRIMANO

Pure Health Cover offre una vasta gamma di prodotti adatti a tutte le esigenze, studiati con cura e rispetto per l'ambiente. Su tutte le fasce di rivestimento, gli zoccolini, gli angolari, i parasigoli e i corrimano Pure Health è stata inserita la rivoluzionaria molecola di Biossido di Titanio che, attraverso l'attività fotocatalitica stimolata dalla luce solare o da apposite lampade, è in grado di eliminare il 99% di virus, batteri e muffe, offrendo un'azione autosanificante continua, veloce ed efficace. La disinfezione attraverso il TiO<sub>2</sub> è, infatti, tre volte più efficace di quella che si ottiene attraverso il cloro e 1,5 volte più dell'ozono e non richiede alcun tipo di intervento umano.

Il Biossido di Titanio ha proprietà antinquinanti e antibatteriche, è inodore ed ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Tale polimero, inoltre, risponde a tutte le certificazioni ministeriali e a quelle riguardanti la resistenza al fuoco, soddisfacendo le normative europee. Esso è infatti sottoposto a test e verifiche a cura di enti specializzati che ne hanno certificato caratteristiche, garantendo così la sue innovate proprietà.

Tutti i prodotti Pure Health Cover sono resistenti agli urti e assicurano un'incredibile durata nel tempo. Disponibili in vari colori e in differenti misure, rappresentano la scelta giusta per ogni tipo di necessità.



### CORRIMANO PURE HEALTH


Disponibile una vasta gamma di corrimano:



- **Corrimano paracolpi h. 140 mm:** corrimano paracolpi con profilo portante in alluminio estruso e copertura in polimeri a goffratura fine antigraffio, colorato nella massa stessa del materiale. Il suo spessore è di 3 mm. Mensole terminali e angolari autocentranti a doppia simmetria in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Omologato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica. Altezza 140 mm e diametro impugnatura 40 mm.




- **Corrimano Ø 35 mm:** corrimano tubolare Ø 35 mm con profilo portante in alluminio estruso e copertura in polimeri a superficie liscia, colorato nella massa stessa del materiale. Il suo spessore è di 3,5 mm. Terminali e mensole in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Rosette di fissaggio multiforo con isolamento elettrico. Molteplici configurazioni e possibilità di personalizzazione con il proprio logo. Omologato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica.



- **Corrimano Ø 35 mm legno:** corrimano tubolare in legno Ø 35 mm con superficie levigata, terminali e mensole in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Rosette di fissaggio multiforo con isolamento elettrico. Molteplici configurazioni e possibilità di personalizzazione con il proprio logo. Colorazione tubolare in diverse essenze a scelta.

- **Corrimano modulare Ø 40 mm:** corrimano tubolare Ø 40 mm modulare con profilo portante in alluminio estruso e copertura in polimeri a superficie liscia, colorato nella massa stessa del materiale. Il suo spessore è di 2,5 mm. Terminali e mensole in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Mensole a tre punti di fissaggio. Omologato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica.

## COLORI DISPONIBILI

 S0 BIANCO	 S1 AVORIO CHIARO	 S2 AZZURRO PASTELLATO	 S3 VERDE PASTELLATO	 S4 GRIGIO CHIARO
 S5 GRIGIO ANTRACITE	 S6 GIALLO	 S7 BLU	 S8 VERDE SCURO	 S9 GRIGIO ARGENTO
 S10 MARRONE	 S11 NERO	 S12 ROSSO	 S13 WILD ROSE	 S14 SALMONE

VENGONO PRODOTTI PROFILI SU COLORI A RICHIESTA

 CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO	 ALTA STABILITÀ AI RAGGI UV	 I COLORI DEI COMPONENTI SONO NELLA MASSA STESSA DEI MATERIALI	 RICICLABILE, BIO-COMPATIBILE, NON ALOGENO, NON CANCEROGENO, SENZA PIOMBO
 CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CRESCITA BATTERICA PERMANENTE	 ALTA RESISTENZA AGLI URTI	 CERTIFICATO DI SISTEMA ISO 9001	 100% PRODOTTO ITALIANO
 PROVE MECCANICHE ESEGUITE CON RESISTENZA SOTTO MASSIMO SFORZO OLTRE 300 KG	 ASSENZA DI CRESCITA BATTERICA	 CERTIFICAZIONE AL FUOCO B-S3, D0	 CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Pure Health si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso. Inoltre non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o inesattezze contenute in questo catalogo. I colori rappresentati sono indicativi e in alcun modo vincolanti.

### VOCE DI CAPITOLATO

ACCESSORI in materiale fotocatalitico per interni ed esterni.

Accessori contenenti Biossido di Titanio (TiO<sub>2</sub>) in massa nel prodotto, sotto forma anatasica e struttura nanometrica con Sistema Pure Health - Virus and Bacteria self-shielding system.

L'efficienza della funzione fotocatalitica deve essere validata da test di laboratorio condotti da Istituti specializzati ed accreditati, in base alle indicazioni del D.M. (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio) del 09.04.2004.

Nota: i colori esposti nelle tre cartelle colori sono indicativi e possono variare per motivi di stampa

collegati con Pure Health

