

RESIN

Pure Health Resin - Poliuretano Cemento

Si tratta di una malta tricomponente a base di poliuretano-cemento, ad alta resistenza meccanica, per il rivestimento di pavimentazioni industriali in uno spessore compreso tra 6 e 9 mm.

Al suo interno è stato inserito il Biossido di Titanio, un'eccezionale molecola che grazie all'azione della luce è in grado di eliminare più del 99% di virus, batteri e muffe presenti nell'ambiente in cui vengono utilizzate, senza bisogno dell'intervento umano. La grande efficacia virucida, fungicida e battericida rende le resine Pure Health ideali per molteplici utilizzi.



Il poliuretano-cemento è un formulato ideale come rivestimento per pavimentazioni industriali soggette a traffico intenso e pesante, elevate aggressioni chimiche e sottoposte a considerevoli shock termici. Queste caratteristiche rendono il suo utilizzo ideale nei magazzini di stoccaggio, nelle aree produttive del settore alimentare, nelle aziende chimiche e farmaceutiche, etc.

Esempi di applicazione: rivestimenti di pavimentazioni di industrie ad alto traffico di carrelli e di mezzi in movimento, aziende alimentari soggette a frequenti lavaggi (lavorazione di carne, pesce o formaggi), aree di stoccaggio di aziende chimiche.



RESIN

Resin Cartella colori

COLOR PASTE

Paste colore concentrate per la colorazione delle basi neutre di Floor System.

Nota: i colori di **Color Paste** fanno riferimento alla cartella colori RAL.



1001 BEIGE 1013 BIANCO PERLA 1015 AVORIO CHIARO



6021 VERDE PALLIDO 7001 GRIGIO ARGENTO 7030 GRIGIO PIETRA 7032 GRIGIO GHIAIA 7034 GRIGIO GIALLASTRO 7040 GRIGIO FINESTRA 7035 GRIGIO LUCE 7037 GRIGIO POLVERE



3009 ROSSO OSSIDO 3016 ROSSO CORALLO 5007 BLU BRILLANTE 5012 BLU LUCE 5024 BLU PASTELLO 6001 VERDE SMERALDO 6017 VERDE MAGGIO 6019 VERDE BIANCASTRO

FLOOR CONCEPT

Rivestimento epossidico autolivellante, con effetto granulare, per la realizzazione di pavimentazioni resistenti all'abrasione, disponibile in varie gamme cromatiche.

Nota: i colori di **Floor CONCEPT** non fanno riferimento ad alcuna cartella colori.



278 AZZURRO CHIARO 277 AZZURRO SCURO 280 GRIGIO CHIARO 279 GRIGIO SCURO 281 ROSSO

ULTRATOP

Malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento ultrarapido per realizzare pavimentazioni resistenti all'abrasione in uno spessore compreso tra 5 e 40 mm.

Nota: i colori di **Ultratop** non fanno riferimento ad alcuna cartella colori in quanto, a causa della natura cementizia del prodotto, sono possibili disuniformità nelle tonalità di colore.



BIANCO GRIGIO CHIARO STANDARD BEIGE ROSSO OSSIDO ANTRACITE

VOCE DI CAPITOLATO

RESINE fotocatalitiche per interni.

Resine contenenti Biossido di Titanio (TiO₂) in massa nel prodotto, sotto forma anatasica e struttura nanometrica con Sistema Pure Health - Virus and Bacteria self-shielding system.

L'efficienza della funzione fotocatalitica deve essere validata da test di laboratorio condotti da Istituti specializzati ed accreditati, in base alle indicazioni del D.M. (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio) del 09.04.2004.

Nota: i colori esposti nelle tre cartelle colori sono indicativi e possono variare per motivi di stampa